



EN 13956

06

1213

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

## Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Nr. 102221

**1. Produktart:**

Einmaliger Kennzeichnungscode der Produktart:

**Extrupol M****2. Produktart:**

Chargen- oder Seriennummer oder anderes Element, das eine Identifizierung des Bauprodukts wie durch Artikel 11(4) vorgeschrieben ermöglicht:

**M 1,8 mm (Produktionsnummer siehe Verpackung)****3. Bestimmungsgemäße Verwendung:**

oder Verwendungen des Bauprodukts gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

**Glasvliesverstärkte synthetische wasserfeste Dachabdichtungsbahn auf der Grundlage von flexiblem Polyolefin (FPO) gemäß EN 13956**  
**Dachabdichtungsbahn für freiliegende und gedeckte Flachdächer:**  
**Lose verlegt und mechanisch befestigt oder mit Auflast versehen (Kies, Dachgärten, Parkdecks o. ä.)**

**4. Bezeichnung, eingetragener Handelsname:**

Oder eingetragenes Warenzeichen und Kontaktadresse des Herstellers wie gem. § 11(5) vorgeschrieben:

**Extrupol®**  
**Schedetal Folien GmbH**  
**Im Schedetal 22**  
**D-34346 Hann Münden**  
**DEUTSCHLAND**

**5. Kontaktadresse:**

Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des bevollmächtigten Vertreters, dessen Vollmacht die in § 12(2) festgelegten Aufgaben umfasst:

**Nicht maßgeblich (siehe 4)****6. Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):**

System oder Systeme für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit von Bauprodukten wie in der Bauproduktverordnung CPR, Anhang V festgelegt:

**System 2+****7. Benannte Stelle:**

Falls die Leistungserklärung ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm umfasst wird:

**1213**  
**Die benannte Zertifizierungsstelle zur Werksproduktionskontrolle Nr. 1213 führte die Erstuntersuchung des Herstellungswerks und der Werksproduktionskontrolle und die ständige Überwachung, Beurteilung und Bewertung der Werksproduktionskontrolle durch und stellte die Konformitätsbescheinigung der Werksproduktionskontrolle 1213-CPD-025 aus**

**8. Benannte Stelle:**

Falls die Leistungserklärung ein Bauprodukt betrifft, für die eine Europäische Technische Beurteilung ausgestellt worden ist:

**Nicht maßgeblich (siehe 7)****9. Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Wasserdichtheit</b>	Bestanden	EN 1928-B	
<b>Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen</b>	B <sub>roof</sub> (t1)	EN 13501-5 EN 1187	
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	EN ISO 11925-2, Klassifizierung gem. EN 13501-1 Klasse E	

<b>Schälwiderstand der Fügenaht</b>	≥ 450 N/50 mm	EN 12316-2	EN 13956: 2012
<b>Scherwiderstand der Fügenaht</b>	≥ 500 N/50 mm	EN 12317-2	
<b>Reißfestigkeit</b> längs (l) <sup>1)</sup> quer (q) <sup>2)</sup>	≥ 9,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 5,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12311-2	
<b>Reißdehnung</b> längs (l) <sup>1)</sup> quer (q) <sup>2)</sup>	≥ 200 % ≥ 400 %	EN 12311-2	
<b>Stoßartige Belastung</b> Alu-Platte EPS-Platte	≥ 800 mm ≥ 1500 mm	EN 12691	
<b>Statische Belastung</b> Beton-Platte EPS-Platte	≥ 20 kg ≥ 20 kg	EN 12730	
<b>Weiterreißkraft</b> längs (l) <sup>1)</sup> quer (q) <sup>2)</sup>	≥ 200 N ≥ 300 N	EN 12310-2	
<b>Widerstand gegen Durchwurzelung</b>	Bestanden	EN 13948	
<b>Maßhaltigkeit</b>	≤ 0,3 %	EN 1107-2	
<b>Falzen in der Kälte</b>	≤ -55 °C	EN 495-5	
<b>UV-Bestrahlung</b>	Stufe 0 Bestanden (> 5,000 h)	EN 1297	
<b>Widerstand gegen Hagelschlag</b>	≥ 25 m/s	EN 13583	
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b> <b>Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl</b> <b>μ</b>	90,000 ± 30,000	EN 1931	

<sup>1)</sup> l = in Fertigungsrichtung

<sup>2)</sup> q = quer zur Fertigungsrichtung

## 10. Erklärung:

Die Leistung des in Punkt 1 und 2 festgelegten Produkts stimmt mit der erklärten Leistung in Punkt 9 überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Punkt 4 bestimmten Herstellers ausgestellt.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch:

Hann Münden, 01. August 2015

**Nils Altmann**

Geschäftsführer

Überarbeitet: 01. August 2015

Druckdatum: 03. September 2015

---

## Informationen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung § 31 ist nicht notwendig für Vermarktung, Transport oder Verwendung des Produkts. Das Produkt schädigt bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht die Umwelt.

---

### REACH-Verordnung

Verordnung der Europäischen Gemeinschaft zu Chemikalien und deren sichere Verwendung (REACH: EC 1007/2006)

Dieses Produkt ist ein Artikel in der Bedeutung der Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die unter normalen oder entsprechend vorhersehbaren Benutzungsbedingungen freigesetzt werden. Deshalb gibt es keine Registrierungsanforderungen für Stoffe in Artikeln in der Bedeutung von § 7.1 der Verordnung.

Auf der Grundlage unseres aktuellen Kenntnisstands enthält dieses Produkt keine SVHCs (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der Kandidatenliste, die von der Europäischen Agentur für Chemische Stoffe (ECHA) in Konzentrationen über 0,1 % (w/w) veröffentlicht sind.

**Schedetal Folien GmbH • Im Schedetal 22 • D-34346 Hann.Münden • DEUTSCHLAND**

**Tel.: +49 (0)5541 9835-0 • Fax: +49 (0)5541 9835-10 • E-Mail: info@schedetal.com • www.schedetal.com**

www.schedetal.com