


Planungsunterlagen Rhepanol hfk-sk vollflächig selbstklebend

Dachabschluss 2
Nicht belüftetes Dach



Maßstab 1:5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt!)

- | | |
|---|---|
| ① Stahlbeton | ⑧ Randfixierung mit Einzelbefestiger durch die Dachbahn |
| ② Kaltbitumenanstrich nach Erfordernis | ⑨ senkrechte Wärmedämmung |
| ③ Bituminöse Dampfsperre verklebt | ⑩ Rhepanol hsg-Anschlussstreifen |
| ④ Wärmedämmung Mineralwolle mineralvlieskaschiert Bondrock MV, verklebt verlegt | ⑪ Zwischenbefestigung mit Rhepanol Anschlussblech |
| ⑤ Rhepanol Grundierung sk-W oder sk-L | ⑫ Imprägnierte Holzbohle (Salzbasis) |
| ⑥ Heißluftverschweißte Naht | ⑬ Rhepanol-Kontaktkleber 50 |
| ⑦ Dachbahn Rhepanol hfk-sk, vollflächig selbstklebend | ⑭ Druckfeste Wärmedämmung |
| | ⑮ Mauerabdeckung |
| | ⑯ Wärmedämmverbundsystem |