


# Planungsunterlagen Rhepanol hfk verklebt fixiert

Dachabschluss 2  
Nicht belüftetes Dach



Maßstab 1:5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt!)

- |  |   |
|--|---|
| ① Stahlbeton   | ⑦ senkrechte Wärmedämmung   |
| ② Kaltbitumenvoranstrich nach Erfordernis  | ⑧ Rhepanol hsg-Abschlussstreifen<br>(am Anschlussblech aufgeschweißt) |
| ③ Bituminöse Dampfsperre verklebt  | ⑨ Zwischenfixierung mit FDT Anschlussblech                            |
| ④ Wärmedämmung Mineralwolle<br>mineralvlieskaschiert Bondrock MV, verklebt verlegt | ⑩ Rhepanol-Kontaktkleber 50   |
| ⑤ Dachbahn Rhepanol hfk, streifenweise verklebt<br>mit FDT Dachbahnenkleber        | ⑪ Druckfeste Wärmedämmung   |
| ⑥ Randfixierung mit Einzelbefestigern<br>durch die Dachbahn                        | ⑫ imprägnierte Holzbohle (Salzbasis)                                  |
|  | ⑬ FDT Alu-Dachabschlussprofil 110                                     |
|  | ⑭ Wärmedämmverbundsystem  |