


# Planungsunterlagen

## Rhepanol hfk mechanisch befestigt im überdeckten Bahnenrand

Dachabschluss 2

Nicht belüftetes Dach



Maßstab 1:5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt!)

- |   |  |
|---|--|
| ① Stahlbeton  | ⑨ Rhepanol hsg-Anschlussstreifen                 |
| ② FDT Dampfsperre fk<br>(Schuttlage auf Beton nach Erfordernis) | ⑩ Zwischenbefestigung mit FDT Befestigungsprofil |
| ③ Wärmedämmung EPS  | ⑪ Imprägnierte Holzbohle                         |
| ④ FDT Rohglasvlies120g/m <sup>2</sup>                           | ⑫ Rhepanol-Kontaktkleber 50                      |
| ⑤ Dachbahn Rhepanol hfk, mechanisch befestigt                   | ⑬ Druckfeste Wärmedämmung                        |
| ⑥ Randfixierung mit Einzelbefestiger<br>durch die Dachbahn      | ⑭ Mauerabdeckung                                 |
| ⑦ FDT Verbindungsband für Dampfsperre fk                        | ⑮ Befestigung im überdeckten Bahnenrand          |
| ⑧ senkrechte Wärmedämmung                                       | ⑯ Heißluftverschweißte Naht                      |
|   | ⑰ Wärmedämmverbundsystem                         |